

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX SR 42 è uno pneumatico radiale OTR particolarmente progettato per i cosiddetti haul train nelle miniere e applicazioni pesanti per il trasporto di legname. Il caratteristico disegno del battistrada assicura eccellente trazione e stabilità laterale nonché prestazioni di frenatura e comportamento nelle curve ottimi su terreni accidentati o sulla ghiaia anche con neve e ghiaccio. Infatti, la mescola del battistrada, particolarmente resistente ai tagli e all'usura è molto idonea in condizioni climatiche estremamente fredde. EARTHMAX SR 42 presenta una carcassa All Steel che garantisce ottima durabilità e una lunga vita operativa.



	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	CERCHIO		TKPH	O.W. (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	THREAD DEPTH	VERSIONE
						CERCHIO RACC.	CERCHIO ALT.							
														
Ø24"	14.00 R 24	TL	E4	***	171 B	10.00W	--	105	380	1412	652	4231	38	CR
Ø25"	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/2.0	--	105	380	1412	652	4231	38	CR
	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/1.5	--	105	380	1412	652	4231	38	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND

TECNOLOGIE			PRESTAZIONI		
					
					
E4			Tolleranze ammesse: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice di carico/velocità, S.W. larghezza del pneumatico 0.0. diametro esterno del pneumatico: SLR raggio statico, RC circonferenza di rotolamento ; indice SRI		
B					
171 kg					

Tutte le immagini, i testi e gli elementi grafici contenuti nel presente documento sono protetti da copyright e sono di proprietà di BKT. È consentita la stampa di copie cartacee del presente materiale. Qualsiasi altra forma di riproduzione, elettronica o di altro tipo, nonché l'apporto di modifiche, parziali o totali, a immagini, testi, grafici e dati, è severamente vietata senza la preventiva autorizzazione scritta di BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso qualsiasi dettaglio contenuto nella presente pubblicazione. BKT non si assume alcuna responsabilità riguardo l'esattezza o la correttezza delle informazioni o delle illustrazioni contenute in questo documento. BKT declina ogni responsabilità diretta o indiretta per danni materiali o lesioni personali che possano derivare direttamente o indirettamente dall'utilizzo delle informazioni contenute in questo documento. Per qualsiasi domanda relativa a problematiche operative specifiche, fare sempre riferimento al produttore del proprio veicolo o attrezzatura.

IT – 15/07/2026