


# MP 567

<b>TIRE SIZE</b>	<b>12.5 - 18</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TT



## РАЗМЕРЫ US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94037896	<b>RC (IN)</b>	115.7
<b>SW (IN)</b>	12.8	<b>RIM REC</b>	11
<b>OD (IN)</b>	39.0	<b>RIM ALT</b>	12 SDC
<b>SLR (IN)</b>	17.7	<b>ECE</b>	E4-54R-0022626

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

<b>MPH / PSI</b>	<b>44</b>
55	3970
25	4560

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.