


RT 747 AGRO INDUSTRIAL

TIRE SIZE	19.5L R 24
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	 RADIAL
MACHINERY	ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / ÎNCĂRCĂTOR COMPACT / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS	157 A8 ; 154 B



DIMENSIUNI US STANDARD

USA CODE	94016822	RC (IN)	155.5
SW (IN)	19.1	RIM REC	DW 16 L
OD (IN)	52.0	RIM ALT	DW 15 L; DW 18 L
SLR (IN)	23.0	ECE	E11-106R-002988

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	17	23	29	35	41	44
30	3890	4790	5620	6540	7360	8270
25	4280	5280	6180	7190	8090	9090
20	4570	5640	6610	7690	8660	9730
15	4750	5850	6870	7980	8980	10100
5 CYC	6420	7910	9280	10780	12150	13650
STATIC	8980	11080	12980	15090	17000	19100

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.