

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX
RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 42



EARTHMAX SR 42 este o anvelopă radială OTR special concepută pentru trenuri de transport în aplicații miniere și forestiere. Designul distinctiv al benzii de rulare oferă tracțiune și stabilitate laterală remarcabile, precum și performanțe bune de frânare și viraje pe terenuri accidentate și cu pietriș, chiar și pe gheață și zăpadă. Într-adevăr, compusul special al benzii de rulare rezistent la tăiere și uzură este potrivit în mod special în climatul extrem de rece. EARTHMAX SR 42 are o carcasă cu structură din oțel pentru o durabilitate excelentă și o durată lungă de viață.



	MĂRIME	TT/TL	TRA CODE	CLASIFICARE STAR	LI/SS	JANTĂ		TMPH	O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	THREAD DEPTH	VERSIUNE
						JANTĂ REC.	JANTĂ ALT.							
														
Ø24"	14.00 R 24	TL	E4	***	171 B	10.00W	--	72	15.0	55.6	25.7	166.6	47.88	CR
Ø25"	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/2.0	--	72	15.0	55.6	25.7	166.6	47.88	CR
	14.00 R 25	TL	E4	***	171 B	10.00/1.5	--	72	15.0	55.6	25.7	166.6	47.88	CR

CR: CUT RESISTANT COMPOUND

TEHNOLOGII		PERFORMANȚĂ	
			
			
B	171 lbs		

Toleranțe admisibile: O.O. 2%—S.W. 2%—RC 2,5%—LI/SS indice de sarcină/viteză, S.W. lățimea anvelopei
O.O. diametrul exterior al anvelopei; SLR raza statică, RC circumferința de rulare ; indicele SRI