

# MP 567

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>TIRE SIZE</b>    | <b>18 - 19.5</b>   |
| <b>UM</b>           | IS STANDARD  |
| <b>CONSTRUCTION</b> | ❖ BIAS   |
| <b>MACHINERY</b>    | MAȘINI DE IMPLEMENTARE /<br>ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / MAȘINI DE<br>IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR<br>TELESCOPIC / VEHICUL UNIVERSAL |
| <b>VERSION</b>      | STANDARD   |
| <b>TIRE TYPE</b>    | TL   |
| <b>LI/SS</b>        | 165 B ; 167 A8   |



## DIMENSIUNI IS STANDARD

|                 |      |                |                 |
|-----------------|------|----------------|-----------------|
| <b>SW (MM)</b>  | 460  | <b>RIM REC</b> | 14.00           |
| <b>OD (MM)</b>  | 1104 | <b>ECE</b>     | E11-106R-003663 |
| <b>SLR (MM)</b> | 498  | <b>PR</b>      | 18              |
| <b>RC (MM)</b>  | 3280 |                |                 |

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

| <b>KM/H / BAR</b> | <b>7.25</b> |
|-------------------|-------------|
| 50                | 5150        |
| 40                | 5460        |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.