

AGRIMAX RT 657



AGRIMAX
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 657



AGRIMAX RT 657 ist der ideale Reifen für die Bodenbearbeitung und den Einsatz auf der Straße; einige Größen sind auch zur Weinernte geeignet. Der Reifen bietet hervorragenden Fahrkomfort sowie deutliche Kraftstoffersparnis. Agrimax RT 657 ist die beste Wahl, für alle, die einen vielseitigen und zuverlässigen Reifen brauchen, ohne die Performance zu beeinträchtigen.



	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø16"	320/65 R 16	117 D 120 A8	W 10	W 9 W 11	319	822	366	2466	390	STD
Ø18"	340/65 R 18	113 A8/B	W 11	W 10 W 12	343	899	400	2667	425	STD
	320/65 R 18	125 A8/B	W 10	W 9 W 11	310	885	400	2667	425	STD
	320/65 R 18	109 A8/B	W 10	W 9 W 11	319	873	392	2587	425	STD
Ø20"	420/65 R 20	135 D 138 A8	W 13	W 11 W 12	418	1054	468	3162	500	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG		Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index
				
				
D	181 kg			

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 17/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
440/65 R 20	138 D 141 A8	W 14 L	W 13 W 15 L	441	1080	479	3240	525	STD
340/65 R 20	124 D 127 A8	W 11	W 10 W 12	343	950	430	2892	450	STD
Ø24"	440/65 R 24	W 14 L	W 13 W 15 L	441	1182	538	3546	575	STD
	540/65 R 24	W 16 L	W 18 L	530	1312	596	3942	625	STD
	480/65 R 24	W 15 L	W 14 L	479	1234	562	3730	600	SPL
	540/65 R 24	W 16 L	W 18 L	530	1312	590	3930	625	SPL
	440/65 R 24	W 14 L	W 13 W 15 L	441	1182	538	3546	575	SPL
	420/65 R 24	W 13	W 11 W 12	418	1156	519	3468	550	STD
	480/65 R 24	W 15 L	W 14 L	479	1234	562	3730	600	STD
Ø28"	540/65 R 28	W 16 L	W 18 L	530	1413	643	4253	675	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
			Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite 0.0. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index
			

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 17/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION	
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE							
										
480/65 R 28	142 D 145 A8	W 15 L	W 14 L	479	1335	610	4091	650	STD	
600/65 R 28	154 D 157 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1491	670	4470	700	STD	
420/65 R 28	135 D 138 A8	W 13	W 12 W 11	418	1257	584	3824	600	STD	
540/65 R 28	149 D 152 A8	W 16 L	W 18 L	530	1413	643	4253	675	SPL	
440/65 R 28	138 D 141 A8	W 14 L	W 13 W 15 L	441	1283	590	3927	625	STD	
600/65 R 28	154 D 157 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1491	670	4470	700	SPL	
Ø30"	540/65 R 30	150 D 153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	SPL
	420/65 R 30	136 D 139 A8	W 13	W 12 W 11	418	1308	606	3952	625	STD
	600/65 R 30	155 D 158 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1542	697	4609	725	STD
	540/65 R 30	150 D 153 A8	W 16 L	W 18 L	530	1464	670	4403	700	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
			
			
Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite 0.0. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index			

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 17/07/2026

	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø34"	540/65 R 34	152 D 155 A8	W 16 L	W 18 L	530	1566	712	4742	750	SPL
	540/65 R 34	152 D 155 A8	W 16 L	W 18 L	530	1566	712	4742	750	STD
	600/65 R 34	157 D 160 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1644	742	4960	775	STD
	600/65 R 34	157 D 160 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1644	742	4960	775	SPL
Ø38"	540/65 R 38	153 D 156 A8	W 16 L	W 18 L	530	1667	760	5059	800	SPL
	600/65 R 38	159 D 162 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1745	790	5247	825	SPL
	650/65 R 38	163 D 166 A8	DW 20 B	DW 21 B DW 23 B	645	1811	830	5483	875	STD
	650/65 R 38	163 D 166 A8	DW 20 B	DW 21 B DW 23 B	645	1811	830	5483	875	SPL
	900/55 R 38	179 D 181 A8	DW 27 B	DW 30 B	880	1950	880	5842	925	STD
	600/65 R 38	159 D 162 A8	DW 20 B	W 18 L	611	1745	790	5247	825	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
			
			
R1W		Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite 0.0. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index	
D			
181 kg			

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 17/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSION	
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE							
										
650/65 R 38	178 A8 175 B	DW 20 B	DW 21 B DW 23 B	645	1816	827	5488	875	SB	
540/65 R 38	153 D 156 A8	W 16 L	W 18 L	530	1667	760	5059	800	STD	
Ø42"	650/65 R 42	165 D 168 A8	DW 20 B	DW 21 B DW 23 B	645	1913	878	5810	925	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN			LEISTUNG		
					
					
D	181 kg				
Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang ; SRI-Index					

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 17/07/2026