

# AS 504

<b>TIRE SIZE</b>	15.5/80 - 24
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	❖ BIAS
<b>MACHINERY</b>	ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC / REMORCĂ DE CÂMP / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESOPIC
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	145 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	157 A8



## DIMENSIUNI IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	384	<b>RIM REC</b>	W 12
<b>OD (MM)</b>	1262	<b>RIM ALT</b>	W 13; W 14 L
<b>SLR (MM)</b>	570	<b>ECE</b>	E11-106R-003574
<b>RC (MM)</b>	3875	<b>PR</b>	12

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	3.00
10 FR	5775
25 FR	4910
30 FR	4620
40 FR	4125
10 DW	4060
25 DW	3450
30 DW	3250
40 DW	2900

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.