

MAGLIFT PLUS




FIȘA TEHNICĂ A PRODUSULUI



Solid



MAGLIFT PLUS

 MAGLIFT PLUS a fost dezvoltat special pentru a oferi productivitate excelentă în operațiuni dificile cu stivuitoare, în medii industriale și intralogistice. Proiectată pentru utilizare intensivă atât în interior, cât și în exterior, pe suprafețe netede, anvelopa dispune de un design al benzii de rulare cu adâncime completă, cu caneluri laterale și circumferențiale, menținând un control constant al direcției, precum și tracțiune laterală și longitudinală în diverse condiții critice pe toată durata de viață a anvelopei. Acestea includ, printre altele, viteze medii ridicate, accelerație/decelerare rapidă, manevre strânse și operațiuni de stivuire înaltă. În plus, centrul benzii de rulare semi-închis minimizează vibrațiile, oferind un confort sporit operatorului în timpul operațiilor în schimburi multiple. Datorită unui compus deosebit de rezistent la tăiere și ciobire și unei structuri ranforsate, MAGLIFT PLUS este o anvelopă extraordinar de durabilă, care se remarcă prin rezistența la uzură și deteriorare chiar și sub sarcini grele constante, rezultând în cel mai redus cost posibil pe oră. Disponibil cu compus marcant și nemarcant și în versiune standard sau Versiunea LIP.

Performanță



Tracțiune



Confort

Rezistență la tăiere și
așchiere

Durabilitate

Capacitate ridicată de
încărcare

Ø	Dimensiune anvelopă	Tip	PR	LI/SS	Versiune	S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTĂ	
										Rec.	Alt.
8"	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	STD	153	421	-	-	4.33 R - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	STD-NM	153	421	-	-	4.33 R - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	LIP	153	421	-	-	4.33 R - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	LIP-NM	153	421	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	STD	153	457	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	STD-NM	153	457	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	LIP	153	457	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	LIP-NM	153	457	-	-	4.33 R - 8	-
9"	140/55 - 9	-	-	-	STD	130	377	-	-	4.00 E - 9	-
	140/55 - 9	-	-	-	STD-NM	130	377	-	-	4.00 E - 9	-
	140/55 - 9	-	-	-	LIP	130	377	-	-	4.00 E - 9	-
	140/55 - 9	-	-	-	LIP-NM	130	377	-	-	4.00 E - 9	-
10"	200/50 - 10	-	-	-	STD	190	458	-	-	6.50 F - 10	-
	200/50 - 10	-	-	-	STD-NM	190	458	-	-	6.50 F - 10	-
	200/50 - 10	-	-	-	LIP	190	458	-	-	6.50 F - 10	-
	200/50 - 10	-	-	-	LIP-NM	190	458	-	-	6.50 F - 10	-
12"	23 X 10 - 12 (250/60 - 12)	-	-	-	STD	236	584	-	-	8.00 G - 12	-
	23 X 10 - 12 (250/60 - 12)	-	-	-	STD-NM	236	584	-	-	8.00 G - 12	-

STD: Standard - LIP: Versiune LIP - LIP-NM: LIP Ne-Marcant - STD-NM: Standard Ne-Marcant

Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii;
D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare



Solid

Performanță



Tracțiune



Confort



Rezistență la tăiere și
așchiere



Durabilitate



Capacitate ridicată de
încărcare



	Dimensiune anvelopă	Tip	PR	LI/SS	Versiune	S.W. (mm)	D.T. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	JANTĂ	
										Rec.	Alt.
Ø 12"	23 X 10 - 12 (250/60 - 12)	-	-	-	LIP	236	584	-	-	8.00 G - 12	-
	23 X 10 - 12 (250/60 - 12)	-	-	-	LIP-NM	236	584	-	-	8.00 G - 12	-

LIP: Versiune LIP - LIP-NM: LIP Ne-Marcant



Toleranțe: D.T. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice de sarcină/Simbol viteză; S.W. = Lățimea secțiunii;
D.T. = Diametru total; SLR = Rază încărcată static; RC = Circumferința de rulare

BKT nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la exactitatea sau corectitudinea informațiilor sau ilustrațiilor conținute în acest document. BKT deține orice răspundere directă sau indirectă pentru orice daună materială sau vătămare corporală care ar putea rezulta direct sau indirect din utilizarea oricărei informații conținute în acest document. Pentru orice întrebare legată de aspecte specifice de funcționare, vă rugăm să vă adresați întotdeauna producătorului vehiculului sau echipamentului dumneavoastră. Toate imaginile, textele și graficele conținute în această broșură reprezintă drepturi de autor ale BKT. Se acordă permisiunea de a tipări copii pe hârtie ale acestui material. Orice altă formă de reproducere, electronică sau de altă natură, precum și aplicarea oricăror modificări, parțiale sau integrale, asupra imaginilor, textelor, graficelor și datelor sunt strict interzise fără permisiunea prealabilă scrisă a BKT. Bakristina Industries Limited (BKT) își rezervă dreptul de a modifica orice detalii conținute în publicație fără notificare prealabilă.