

AS 511



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



149

Performance



Resistencia a cortes y desgarros



Compactación reducida del suelo



Estabilidad



Tracción



AS 511

AS 511 es ideal para máquinas agrícolas que se utilizan en las superficies herbosas. La robusta carcasa y la mezcla de la banda de rodadura particularmente resistente a los cortes garantizan una óptima estabilidad y un rendimiento optimizado. AS 511 ofrece una tracción excelente y minimiza la compactación del suelo.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 15"	31 X 15.50 R 15	122 B	13 LB	-	388	785	353	2387	380	STD
	33 X 15.50 R 15	126 B	13 LB	-	404	840	375	2533	400	STD
Ø 17"	500/50 R 17	149 D	16.00	-	500	940	425	2859	450	SB
	NEWSIZE									

STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura

Todas las imágenes, los textos y los gráficos contenidos en este folleto están protegidos por los derechos de autor de BKT. Se concede permiso para imprimir copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de otro tipo, así como cualquier modificación, parcial o total, de imágenes, textos, gráficos y datos está estrictamente prohibida sin la previa autorización por escrito de BKT. Bakrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en la publicación sin previo aviso.