


# FLOTATION 648

<b>TIRE SIZE</b>	<b>500/50 - 22.5</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 BIAS
<b>MACHINERY</b>	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	151 A8/147 B
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	163 A8/159 B



## DIMENSIUNI IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	500	<b>RIM REC</b>	AG 16.00
<b>OD (MM)</b>	1070	<b>ECE</b>	E11-106R-003400
<b>SLR (MM)</b>	475	<b>PR</b>	20
<b>RC (MM)</b>	3200		

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	3.40	3.60	3.80
10 FR	6400	6615	6825
20 FR	5760	5955	6145
30 FR	5120	5290	5460
40 FR	4570	4725	4875
50 FR	4115	4255	4375
10 DW	4530	4685	4830
20 DW	4075	4215	4345
30 DW	3625	3745	3865
40 DW	3235	3345	3450
50 DW	2910	3010	3075

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.