


FLOTATION 648

TIRE SIZE	800/45 - 26.5
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	 BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	158 A8/155 B
LI/SS FREE ROLLING	170 A8/167 B



DIMENSIUNI US STANDARD

USA CODE	94006557	RC (IN)	164.8
SW (IN)	31.5	RIM REC	AG 28.00
OD (IN)	54.8	ECE	E11-106R-004557
SLR (IN)	24.8	PR	12

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	22	23	25
5 FR	17210	17870	18520
10 FR	15490	16080	16670
20 FR	13770	14300	14810
25 FR	12290	12760	13230
30 FR	11070	11490	12010
5 DW	12190	12650	13120
10 DW	10970	11390	11810
20 DW	9750	10120	10490
25 DW	8710	9040	9370
30 DW	7840	8130	8540

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.