



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 393



PRODUKTDATENBLATT



Bias



Technologies



verstärkte Karkasse



spezielle antistatische Gummimischung

Performance



ausgezeichnete Flotation



geringe Bodenverdichtung



Selbstreinigung



Traktion



TR 393

TR 393 wurde speziell für Heupressen, Streumaschinen und landwirtschaftliche Geräte auf und abseits der Straße entwickelt. Das spezielle Laufflächenmuster gewährleistet hervorragende Flotation sowie ausgezeichnete Selbstreinigungseigenschaften neben einem langen Reifenleben. Dank der breiten Aufstandsfläche bietet TR 393 erstklassige Traktion und reduziert die Bodenverdichtung auf ein Minimum.

	Größe	FELGE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Ausf.	PR	TT/TL	LI/SS
		Empfohlene	Zugelassene								
Ø 16.1"	16.5 L - 16.1 SL	W 14 C	W 14 CH	420	1025	461	2966	STD	6	TL	128 B
	21.5 L - 16.1 SL	W 18 CH	W 16 CH	546	1154	-	-	STD	10	TL	146 B

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung