

FLOTATION 648

TIRE SIZE	400/60 - 22.5
UM	IS STANDARD
CONSTRUCTION	❖ BIAS
MACHINERY	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
VERSION	STANDARD
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	155 A8/151 B
LI/SS FREE ROLLING	167 A8/163 B



DIMENSIUNI IS STANDARD

SW (MM)	400	RIM REC	AG 11.75
OD (MM)	1070	ECE	E11-106R-004389
SLR (MM)	475	PR	22
RC (MM)	3233		

LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

KM/H / BAR	5.30	5.60	5.90
10 FR	7170	7400	7630
20 FR	6450	6660	6865
30 FR	5735	5920	6105
40 FR	5120	5285	5450
50 FR	4610	4755	4875
10 DW	5095	5265	5425
20 DW	4585	4740	4885
30 DW	4075	4210	4340
40 DW	3640	3760	3875
50 DW	3275	3385	3450

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.