


MP 567

| | |
|---------------------------|---|
| TIRE SIZE | 11.5/80 - 15.3 |
| UM | US STANDARD |
| CONSTRUCTION |  BIAS |
| MACHINERY | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ |
| VERSION | IMPLEMENT |
| TIRE TYPE | TL |
| LI/SS DRIVE WHEEL | 126 A8 |
| LI/SS FREE ROLLING | 139 A8 |



РАЗМЕРЫ US STANDARD

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| USA CODE | 94057597 | RC (IN) | 101.5 |
| SW (IN) | 11.5 | RIM REC | 9.0 |
| OD (IN) | 34.2 | ECE | E11-106R-003373 |
| SLR (IN) | 15.5 | PR | 14 |

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI | 69 |
|-----------|------|
| 25 FR | 5350 |
| 25 DW | 3750 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.