

# TR 319

<b>TIRE SIZE</b>	<b>26X12.00 - 12</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊗ BIAS
<b>MACHINERY</b>	MAȘINI DE IMPLEMENTARE / RECOLTAREA LIVEZILOR / MAȘINĂ DE SĂPAT ȘANȚURI / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS</b>	116 A3



## DIMENSIUNI IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	318	<b>RIM REC</b>	10.50 AT
<b>OD (MM)</b>	640	<b>RIM ALT</b>	8.0 AT; 8.5 AT; 9.0 AT
<b>SLR (MM)</b>	290	<b>ECE</b>	E11-106R-003560
<b>RC (MM)</b>	1908	<b>PR</b>	8

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

<b>KM/H / BAR</b>	<b>3.00</b>
15	1250

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.