

RT 857





	BOYUT	LI/SS	JANT		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSİYON
			ÖNERİLEN JANT	ALT. JANT						
										
Ø24"	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 10 W 9	13.0	45.4	20.8	135.8	550	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 13 W 11	15.0	49.4	22.3	148.9	600	STD
Ø26"	420/85 R 26 (16.9 R 26)	138 A8/B	DW 15 L	W 14 L W 15 L W 16 L DW 16 L	17.7	54.1	24.3	162.0	650	STD
	460/85 R 26 (18.4 R 26)	143 A8/B	DW 15 L	W 15 L W 16 L DW 16 L	18.3	56.8	25.3	169.2	675	STD
Ø28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 W 10	13.0	49.4	22.7	148.8	600	STD

STD: STANDARD

TEKNOLOJİLER		PERFORMANS	
			
			
A8/B	145 lbs		

İzin verilen toleranslar: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS yük/hız indeksi, S.W. lastik genişliği 0.0. lastiğin dış çapı: SLR statik yarıçap, RC yuvarlanma gevresi ; SRI indeksi

Bu belgede yer alan tüm görseller, metinler ve grafikler BKT'nin telif hakkına tabi olup mülkiyetindedir. Bu materyalin basılı kopyalarının alınmasına izin verilmektedir. Bunun dışındaki her türlü çoğaltma, elektronik veya başka herhangi bir şekilde yeniden üretim ile görseller, metinler, grafikler ve veriler üzerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapılması, BKT'nin önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Balkrishna Industries Limited (BKT), bu yayında yer alan herhangi bir bilgiyi önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. BKT, bu belgede yer alan bilgi veya görsellerin doğruluğu veya kesinliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. BKT, bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek maddi hasarlardan veya kişisel yaralanmalardan hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı sorumluluk kabul etmez. Belirli işletim sorunlarıyla ilgili her türlü soru için her zaman aracınızın veya ekipmanınızın üreticisine başvurun.

TR – 15/07/2026

BOYUT	LI/SS	JANT		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSİYON
		ÖNERİLEN JANT	ALT. JANT						
									
380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 W 13	15.4	53.4	24.3	162.5	650	STD
340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	13.9	50.7	23.6	153.9	625	STD
420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 14 L W 13	17.7	56.1	25.2	168.3	675	STD
Ø30"	420/85 R 30 (16.9 R 30)	W 15 L	W 14 L W 13	17.7	58.1	25.8	173.1	700	STD
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	W 16 L	W 15 L W 14 L	18.7	60.8	27.4	183.0	725	STD

STD: STANDARD

TEKNOLOJİLER		PERFORMANS	
			
			
			
İzin verilen toleranslar: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS yük/hız indeksi, S.W. lastik genişliği 0.0. lastiğin dış çapı: SLR statik yarıçap, RC yuvarlanma çevresi ; SRI indeksi			

Bu belgede yer alan tüm görseller, metinler ve grafikler BKT'nin telif hakkına tabi olup mülkiyetindedir. Bu materyalin basılı kopyalarının alınmasına izin verilmektedir. Bunun dışındaki her türlü çoğaltma, elektronik veya başka herhangi bir şekilde yeniden üretim ile görseller, metinler, grafikler ve veriler üzerinde kısmen veya tamamen değişiklik yapılması, BKT'nin önceden verilmiş yazılı izni olmaksızın kesinlikle yasaktır. Balkrishna Industries Limited (BKT), bu yayında yer alan herhangi bir bilgiyi önceden bildirirmede bulunmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar. BKT, bu belgede yer alan bilgi veya görsellerin doğruluğu veya kesinliği konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. BKT, bu belgedeki bilgilerin kullanımından doğrudan veya dolaylı olarak ortaya çıkabilecek maddi hasarlardan veya kişisel yaralanmalardan hiçbir şekilde doğrudan veya dolaylı sorumluluk kabul etmez. Belirli işletim sorunlarıyla ilgili her türlü soru için her zaman aracınızın veya ekipmanınızın üreticisine başvurun.

TR – 15/07/2026