

# TR 317

<b>TIRE SIZE</b>	<b>18X8.50 - 8</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	❖ BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / МАШИНА ДЛЯ СБОРА ФРУКТОВ / ТРАНШЕЙНЫЙ ЭКСКАВАТОР / КОМБАЙН / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
<b>VERSION</b>	HD
<b>TIRE TYPE</b>	TL



## РАЗМЕРЫ US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94045884	<b>RC (IN)</b>	51.4
<b>SW (IN)</b>	8.5	<b>RIM REC</b>	7.00 I - 55; I - 70; I - 90
<b>OD (IN)</b>	17.7	<b>PR</b>	6
<b>SLR (IN)</b>	7.8		

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

<b>MPH / PSI</b>	<b>34</b>
10	1050

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.