

 | IS standard



MAGLIFT PLUS



FICHE PRODUIT



Solid



MAGLIFT PLUS

■ ■ MAGLIFT PLUS a été spécialement conçu pour offrir une excellente productivité dans les opérations exigeantes de chariots élévateurs, tant en milieu industriel qu'en intralogistique. Destiné à une utilisation intensive en intérieur et en extérieur sur des surfaces lisses, ce pneu se caractérise par une bande de roulement à pleine profondeur avec des rainures latérales et circonférentielles pour un bon contrôle de la direction ainsi qu'une traction latérale et avant dans diverses conditions difficiles, durant toute sa vie utile. Celles-ci incluent notamment des vitesses moyennes élevées, des accélérations/décélérations rapides, des manœuvres serrées et des opérations d'emilage intensives. De plus, le centre de bande de roulement semi-fermé minimise les vibrations, offrant ainsi un confort accru à l'opérateur lors des opérations en plusieurs équipes. Grâce à un mélange particulièrement résistant aux coupures et aux déchirures et à une structure renforcée, MAGLIFT PLUS est un pneu extrêmement durable qui se distingue par sa résistance à l'usure et aux dommages, même sous des charges lourdes constantes, ce qui se traduit par le coût horaire le plus bas possible. Disponible avec un mélange marquante ou *non-marking* (anti-traces) et en version standard ou « LIP ».

Performance

Traction

Confort

Résistance aux coupures et déchirures

Durabilité

Capacité de charge élevée

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S	D	R	C.d.R.	JANTE	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Recommandée	Alternative
Ø 8"	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	STD	153	421	-	-	4.33 R - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	STD-NM	153	421	-	-	4.33 R - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	LIP	153	421	-	-	4.33 R - 8	-
	16 X 6 - 8 (150/75 - 8)	-	-	-	LIP-NM	153	421	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	STD	153	457	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	STD-NM	153	457	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	LIP	153	457	-	-	4.33 R - 8	-
	18 X 7 - 8 (180/70 - 8)	-	-	-	LIP-NM	153	457	-	-	4.33 R - 8	-
Ø 9"	140/55 - 9	-	-	-	STD	130	377	-	-	4.00 E - 9	-
	140/55 - 9	-	-	-	STD-NM	130	377	-	-	4.00 E - 9	-
	140/55 - 9	-	-	-	LIP	130	377	-	-	4.00 E - 9	-
	140/55 - 9	-	-	-	LIP-NM	130	377	-	-	4.00 E - 9	-
Ø 10"	200/50 - 10	-	-	-	STD	190	458	-	-	6.50 F - 10	-
	200/50 - 10	-	-	-	STD-NM	190	458	-	-	6.50 F - 10	-
	200/50 - 10	-	-	-	LIP	190	458	-	-	6.50 F - 10	-
	200/50 - 10	-	-	-	LIP-NM	190	458	-	-	6.50 F - 10	-
Ø 12"	23 X 10 - 12 (250/60 - 12)	-	-	-	STD	236	584	-	-	8.00 G - 12	-
	23 X 10 - 12 (250/60 - 12)	-	-	-	STD-NM	236	584	-	-	8.00 G - 12	-

STD: Standard - LIP: LIP Version - LIP-NM: LIP Non Marking - STD-NM: Standard Non Marking

Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement



Solid

Performance



Traction



Confort



Résistance aux coupures et déchirures



Durabilité



Capacité de charge élevée



	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S	D	R	C.d.R.	JANTE	
						(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	Recommandée	Alternative
Ø 12"	23 X 10 - 12 (250/60 - 12)	-	-	-	LIP	236	584	-	-	8.00 G - 12	-
	23 X 10 - 12 (250/60 - 12)	-	-	-	LIP-NM	236	584	-	-	8.00 G - 12	-

LIP: LIP Version - LIP-NM: LIP Non Marking



Tolérances: D ± 2% - S ± 2% - R ± 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement

BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement. Toutes les images, textes et graphiques contenus dans cette brochure sont protégés par le droit d'auteur de BKT. Il est permis d'imprimer des copies papier de ce matériel. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que l'application de toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données est strictement interdite sans autorisation écrite préalable de BKT. Baktirishma Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier les renseignements contenus dans la publication sans préavis.