

AGRIMAX FORCE



AGRIMAX FORCE
RADIAL 1F TECHNOLOGY TIRES

AGRIMAX FORCE



AGRIMAX FORCE, el producto de punta de BKT, es un neumático radial específicamente proyectado para aplicaciones de tratamiento del terreno, de transporte y de cosecha con tractores y cosechadoras de elevada potencia, garantizando máximas prestaciones y eficiencia. Gracias a la tecnología IF, este neumático puede transportar cargas pesadas con una presión de inflado inferior en comparación con un neumático estándar reduciendo la compactación del suelo. AGRIMAX FORCE se caracteriza por la banda de rodadura reforzada y asegura una excelente tracción, elevadas propiedades de auto-limpieza y ahorros de carburante así como una conducción confortable.



	TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
			LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
										
Ø28"	IF 600/70 R 28	164 D	DW 21 B	DW 20 B	603	1551	694	4654	725	STD
	IF 710/55 R 28 CFO	165 D	DW 25 B	-	716	1493	663	4442	700	STD
Ø30"	IF 620/75 R 30 CFO	169 D	DW 23 B	DW 21 B	650	1703	759	5100	800	STD
	IF 600/70 R 30 CFO	165 D	DW 21 B DW 21 A	DW 20 A DW 20 B	603	1602	708	4800	750	SPL
	IF 710/55 R 30 CFO	166 D	DW 25 B	-	716	1544	686	4616	725	STD

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN		Tolerancias admisibles: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.O. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI
				
				
D	192 kg			

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 17/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
IF 600/70 R 30 CFO	165 D	DW 21 B DW 21 A	DW 20 A DW 20 B	603	1602	708	4800	750	STD
IF 710/60 R 30 CFO	168 D	DW 25 B	-	708	1614	714	4814	775	STD
Ø34"	IF 710/60 R 34 CFO	DW 25 B	-	708	1716	763	5126	825	SPL
	IF 710/75 R 34 CFO	DW 25 B	DW 23 B	716	1929	870	5775	900	STD
	IF 650/60 R 34	DW 23 B	DW 21 B	650	1644	746	4954	775	STD
	IF 650/65 R 34 CFO	DW 23 B	DW 20 B	650	1710	764	5078	825	SPL
	IF 600/70 R 34	DW 21 B DW 21 A	DW 20 A DW 20 B	603	1704	757	5070	800	STD
	IF 650/65 R 34 CFO	DW 23 B	DW 20 B	650	1710	764	5078	825	STD
	IF 710/55 R 34 CFO	DW 25 B	-	716	1646	746	4962	775	STD
	IF 710/60 R 34 CFO	DW 25 B	-	708	1716	763	5126	825	STD

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
			
			
			

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%-S.W. 2%-RC 2,5%-LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.						
									
Ø38"	IF 420/85 R 38	155 D	DW 14 L DW 15 L	419	1670	780	5017	800	STD
	IF 650/85 R 38 CFO	179 D	DW 23 B DW 20 B DW 21 B	663	2071	927	6106	975	STD
	IF 800/70 R 38 CFO	184 D	DW 27 B DW 25 B DW 28 B DW 30 B	794	2085	923	6184	975	STD
	IF 900/60 R 38 CFO	184 D	DW 30 A DW 30 B	916	2045	904	6107	975	STD
	IF 650/65 R 38 CFO	169 D	DW 23 B -	650	1830	830	5510	875	STD
	IF 650/75 R 38 CFO	175 D	DW 23 B DW 21 B	651	1941	866	5802	925	SPL
	IF 380/80 R 38	149 D	W 12 W 11 W 13	380	1573	725	4793	750	STD
	IF 650/75 R 38 CFO	175 D	DW 23 B DW 21 B	651	1941	866	5802	925	STD
	IF 710/60 R 38	172 D	DW 25 B -	708	1817	812	5405	875	STD
Ø42"	IF 900/60 R 42 CFO	186 D	DW 30 B TW 30 B	916	2147	950	6416	1025	STD

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático O.D. diámetro exterior del neumático; SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI			

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 17/07/2026

TALLA	LI/SS	LLANTA		SW (mm)	OD (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI index	VERSIÓN	
		LLANTA REC.	LLANTA ALT.							
										
IF 710/75 R 42 CFO	181 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2133	967	6403	1000	STD	
IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2061	919	6168	975	STD	
IF 800/70 R 42 CFO	192 D	DW 27 B	DW 25 B DW 28 B DW 30 B	794	2150	950	6400	1025	STD	
IF 800/70 R 42 CFO	186 D	DW 27 B	DW 25 B DW 28 B DW 30 B	794	2150	950	6400	1025	STD	
IF 650/85 R 42 CFO	180 D	DW 23 B	-	650	2173	965	6400	1025	STD	
IF 900/50 R 42 CFO	180 D	DW 30 B	TW 30 B	881	1955	872	5830	950	STD	
IF 710/75 R 42 CFO	181 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2133	967	6403	1000	SPL	
IF 710/70 R 42 CFO	179 D	DW 25 B	DW 23 B	716	2061	919	6168	975	SPL	
Ø46"	IF 750/75 R 46 CFO	186 D	DW 25 B	-	742	2294	1032	6802	1075	STD
Ø50"	IF 480/95 R 50	170 D	DW 16 B	-	479	2170	1002	6574	1025	STD

STD: STANDARD, SPL: SPECIAL

TECNOLOGÍAS		ACTUACIÓN	
			
			
			
			
			

Tolerancias admisibles: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS índice de carga/velocidad, S.W. ancho del neumático 0.0. diámetro exterior del neumático: SLR radio estático, RC circunferencia de rodadura ; índice SRI

Todas las imágenes, textos y elementos gráficos contenidos en este documento son propiedad intelectual de BKT y están protegidos por derechos de autor. Se autoriza la impresión de copias impresas de este material. Cualquier otra forma de reproducción, electrónica o de cualquier otro tipo, así como la realización de modificaciones, parciales o totales, de imágenes, textos, gráficos y datos, queda estrictamente prohibida sin la autorización previa por escrito de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se reserva el derecho de modificar cualquier detalle contenido en esta publicación sin previo aviso. BKT no asume ninguna responsabilidad en relación con la exactitud o corrección de la información o las ilustraciones contenidas en este documento. BKT rechaza cualquier responsabilidad directa o indirecta por daños materiales o lesiones personales que puedan surgir directa o indirectamente del uso de la información contenida en este documento. Para cualquier consulta relacionada con cuestiones operativas específicas, consulte siempre al fabricante de su vehículo o equipo.

ES – 17/07/2026