



IS standard



GROWING TOGETHER

# EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

## SR 55 M




PRODUKTDATENBLATT

# EARTHMAX SR 55 M

RADIAL OTR TIRES



 EARTHMAX SR 55 M ist ein All-Steel-Radialreifen, der speziell für Radlader und Fahrlader (LHD) entwickelt wurde, die unter höchst anspruchsvollen Bedingungen im Recycling oder Untertagebau im Einsatz sind. Dank des neu gestalteten Laufflächenverschleißanzeigers, der nun in die umlaufenden Rillen integriert ist, weist der Reifen ein vollständig geschlossenes, glattes Profilmuster auf. Dies steigert erheblich die Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigungen und verlängert die Nutzungsdauer des Reifens. Die extra tiefe Lauffläche gewährleistet außerdem, dass EARTHMAX SR 55 M hervorragende Beständigkeit aufweist, und minimiert das Risiko von Schnitten und Rissen selbst unter härtesten Arbeitsbedingungen.



Radial



Technologies



glatter Reifen



All Steel



extra tiefes Laufflächenprofil

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



hohe Durchstichfestigkeit



Beständigkeit

	Größe	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Empfohlene	Zugelassene
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5S	***	188 A2	CRC	-	455	1400	630	4211	68	14.00/1.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Toleranzwerte: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5%; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung