

AGRIMAX RT 657



AGRIMAX
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 657



AGRIMAX RT 657 ist der ideale Reifen für die Bodenbearbeitung und den Einsatz auf der Straße; einige Größen sind auch zur Weinernte geeignet. Der Reifen bietet hervorragenden Fahrkomfort sowie deutliche Kraftstoffersparnis. Agrimax RT 657 ist die beste Wahl, für alle, die einen vielseitigen und zuverlässigen Reifen brauchen, ohne die Performance zu beeinträchtigen.



	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø16"	320/65 R 16	117 D 120 A8	W 10	W 9 W 11	12.6	32.4	14.4	97.1	390	STD
Ø18"	340/65 R 18	113 A8/B	W 11	W 10 W 12	13.5	35.4	15.7	105.0	425	STD
	320/65 R 18	125 A8/B	W 10	W 9 W 11	12.2	34.8	15.7	105.0	425	STD
	320/65 R 18	109 A8/B	W 10	W 9 W 11	12.6	34.4	15.4	101.9	425	STD
Ø20"	420/65 R 20	135 D 138 A8	W 13	W 11 W 12	16.5	41.5	18.4	124.5	500	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
			
			
D	181 lbs		

Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite
O.O. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
440/65 R 20	138 D 141 A8	W 14 L	W 13 W 15 L	17.4	42.5	18.9	127.6	525	STD
340/65 R 20	124 D 127 A8	W 11	W 10 W 12	13.5	37.4	16.9	113.9	450	STD
Ø24"	440/65 R 24	W 14 L	W 13 W 15 L	17.4	46.5	21.2	139.6	575	STD
	540/65 R 24	W 16 L	W 18 L	20.9	51.7	23.5	155.2	625	STD
	480/65 R 24	W 15 L	W 14 L	18.9	48.6	22.1	146.9	600	SPL
	540/65 R 24	W 16 L	W 18 L	20.9	51.7	23.2	154.7	625	SPL
	440/65 R 24	W 14 L	W 13 W 15 L	17.4	46.5	21.2	139.6	575	SPL
	420/65 R 24	W 13	W 11 W 12	16.5	45.5	20.4	136.5	550	STD
	480/65 R 24	W 15 L	W 14 L	18.9	48.6	22.1	146.9	600	STD
Ø28"	540/65 R 28	W 16 L	W 18 L	20.9	55.6	25.3	167.4	675	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
			
			

Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite
O.O. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
480/65 R 28	142 D 145 A8	W 15 L	W 14 L	18.9	52.6	24.0	161.1	650	STD
600/65 R 28	154 D 157 A8	DW 20 B	W 18 L	24.1	58.7	26.4	176.0	700	STD
420/65 R 28	135 D 138 A8	W 13	W 12 W 11	16.5	49.5	23.0	150.6	600	STD
540/65 R 28	149 D 152 A8	W 16 L	W 18 L	20.9	55.6	25.3	167.4	675	SPL
440/65 R 28	138 D 141 A8	W 14 L	W 13 W 15 L	17.4	50.5	23.2	154.6	625	STD
600/65 R 28	154 D 157 A8	DW 20 B	W 18 L	24.1	58.7	26.4	176.0	700	SPL
Ø30"	540/65 R 30	W 16 L	W 18 L	20.9	57.6	26.4	173.3	700	SPL
	420/65 R 30	W 13	W 12 W 11	16.5	51.5	23.9	155.6	625	STD
	600/65 R 30	DW 20 B	W 18 L	24.1	60.7	27.4	181.5	725	STD
	540/65 R 30	W 16 L	W 18 L	20.9	57.6	26.4	173.3	700	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
 R1W	 D	  	Zulässige Toleranzen: 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite 0.0. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang, SRI-Index
		 	

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikrishna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026

	GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
										
Ø34"	540/65 R 34	152 D 155 A8	W 16 L	W 18 L	20.9	61.7	28.0	186.7	750	SPL
	540/65 R 34	152 D 155 A8	W 16 L	W 18 L	20.9	61.7	28.0	186.7	750	STD
	600/65 R 34	157 D 160 A8	DW 20 B	W 18 L	24.1	64.7	29.2	195.3	775	STD
	600/65 R 34	157 D 160 A8	DW 20 B	W 18 L	24.1	64.7	29.2	195.3	775	SPL
Ø38"	540/65 R 38	153 D 156 A8	W 16 L	W 18 L	20.9	65.6	29.9	199.2	800	SPL
	600/65 R 38	159 D 162 A8	DW 20 B	W 18 L	24.1	68.7	31.1	206.6	825	SPL
	650/65 R 38	163 D 166 A8	DW 20 B	DW 21 B DW 23 B	25.4	71.3	32.7	215.9	875	STD
	650/65 R 38	163 D 166 A8	DW 20 B	DW 21 B DW 23 B	25.4	71.3	32.7	215.9	875	SPL
	900/55 R 38	179 D 181 A8	DW 27 B	DW 30 B	34.6	76.8	34.6	230.0	925	STD
	600/65 R 38	159 D 162 A8	DW 20 B	W 18 L	24.1	68.7	31.1	206.6	825	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG	
			
			

Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite
O.O. Außendurchmesser des Reifens; SLR statischer Radius, RC Abrollumfang; SRI-Index

GRÖSSE	LI/SS	FELGE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		EMPF. FELGE	ALT. FELGE						
									
650/65 R 38	178 A8 175 B	DW 20 B	DW 21 B DW 23 B	25.4	71.5	32.6	216.1	875	SB
540/65 R 38	153 D 156 A8	W 16 L	W 18 L	20.9	65.6	29.9	199.2	800	STD
Ø42"	650/65 R 42	165 D 168 A8	DW 20 B DW 21 B DW 23 B	25.4	75.3	34.6	228.7	925	STD

SPL: SPECIAL, STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED

TECHNOLOGIEN		LEISTUNG		Zulässige Toleranzen: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS Last-/Geschwindigkeitsindex, S.W. Reifenbreite O.O. Außendurchmesser des Reifens: SLR statischer Radius, RC Abrollumfang ; SRI-Index
			  	
			 	

Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Bilder, Texte und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von BKT. Das Ausdrucken von Papierkopien dieses Materials ist gestattet. Jede andere Form der Vervielfältigung, sei sie elektronisch oder anderweitig, sowie jegliche teilweise oder vollständige Änderung von Bildern, Texten, Grafiken und Daten ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von BKT strengstens untersagt. Baikhshna Industries Limited (BKT) behält sich das Recht vor, die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Angaben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. BKT übernimmt keine Verantwortung für die Genauigkeit oder Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen oder Abbildungen. BKT lehnt jede direkte oder indirekte Haftung für materielle Schäden oder Personenschäden ab, die direkt oder mittelbar aus der Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen entstehen könnten. Bei Fragen zu spezifischen Betriebsproblemen wenden Sie sich stets an den Hersteller Ihres Fahrzeugs oder Ihrer Ausrüstung.

DE – 15/07/2026