


# FLOTATION 648

<b>TIRE SIZE</b>	<b>350/65 - 22.5</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 BIAS
<b>MACHINERY</b>	PRESĂ DE BALOTAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINĂ DE ÎMPRĂȘTIAT / MAȘINĂ DE RECOLTARE / MAȘINI DE IMPLEMENTARE
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	139 A8/135 B
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	151 A8/147 B



## DIMENSIUNI US STANDARD

<b>USA CODE</b>	94030644	<b>RC (IN)</b>	120.8
<b>SW (IN)</b>	14.1	<b>RIM REC</b>	AG 11.75
<b>OD (IN)</b>	40.6	<b>ECE</b>	E11-106R-004551
<b>SLR (IN)</b>	17.8	<b>PR</b>	18

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	29	44	58	73
<b>5 FR</b>	6240	7900	9350	10650
<b>10 FR</b>	5610	7110	8420	9580
<b>20 FR</b>	4980	6320	7480	8520
<b>25 FR</b>	4450	5640	6680	7610
<b>30 FR</b>	4010	5080	6010	6780
<b>5 DW</b>	4390	5560	6590	7500
<b>10 DW</b>	3950	5000	5930	6750
<b>20 DW</b>	3510	4440	5270	6000
<b>25 DW</b>	3130	3970	4710	5360
<b>30 DW</b>	2820	3570	4230	4810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.