

BK 6060



BK 6060



Шины BK 6060 подходят для прицепов и экскаваторов-погрузчиков при их эксплуатации как в поле, так и на дороге, а также при выполнении землеройных и погрузочных работ. Эти шины с блочным рисунком протектора имеют долгий срок службы.



ЗУРЛЫК	TT/TL	PR	LI/SS	ДИСК		O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	ВЕРСИЯ
				РЕК. ОБОД	АЛЬТ. ОБОД					
										
Ø16"	9.00 - 16	TT	16	-	6.50 H 6.00 G		36.4	17.0	112.1	IND

IND: INDUSTRIAL

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Допустимые допуски: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины O.O. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI
			 	
		-	-	

Все изображения, тексты и графические материалы, содержащиеся в данном документе, являются собственностью BKT и защищены авторским правом. Разрешается распечатывать бумажные копии данного материала. Любое иное воспроизведение, в электронной или иной форме, а также внесение любых изменений, полностью или частично, в изображения, тексты, графические материалы и данные строго запрещены без предварительного письменного разрешения BKT. Компания Balkrishna Industries Limited (BKT) оставляет за собой право изменять любые сведения, содержащиеся в данной публикации, без предварительного уведомления. Компания BKT не несёт ответственности за точность или корректность информации или иллюстраций, содержащихся в данном документе. BKT опровергает любую прямую или косвенную ответственность за материальный ущерб или личные травмы, которые могут возникнуть прямо или косвенно вследствие использования информации, содержащейся в данном документе. По всем вопросам, связанным с конкретными условиями эксплуатации, всегда обращайтесь к производителю вашего транспортного средства или оборудования.