

RT 857



RT 857



TR 857 — это шины для техники, используемой для обработки почвы. Прочный каркас обеспечивает превосходные тяговые характеристики и долгий срок службы. Протектор из специальной резиновой смеси гарантирует прочность шин при движении по пожнивным остаткам и высокую устойчивость к порезам и разрывам.



	ЗУРЛЫК	LI/SS	ДИСК		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	ВЕРСИЯ
			РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
										
Ø24"	320/85 R 24 (12.4 R 24)	122 A8/B	W 11	W 10 W 9	13.0	45.4	20.8	135.8	550	STD
	380/85 R 24 (14.9 R 24)	131 A8/B	W 12	W 13 W 11	15.0	49.4	22.3	148.9	600	STD
Ø26"	420/85 R 26 (16.9 R 26)	138 A8/B	DW 15 L	W 14 L W 15 L W 16 L DW 16 L	17.7	54.1	24.3	162.0	650	STD
	460/85 R 26 (18.4 R 26)	143 A8/B	DW 15 L	W 15 L W 16 L DW 16 L	18.3	56.8	25.3	169.2	675	STD
Ø28"	320/85 R 28 (12.4 R 28)	124 A8/B	W 11	W 9 W 10	13.0	49.4	22.7	148.8	600	STD

STD: STANDARD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ		Допустимые допуски: 0.0. 2%—S.W. 2%—RC 2,5%—LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины 0.0. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI
				
				

Все изображения, тексты и графические материалы, содержащиеся в данном документе, являются собственностью БКТ и защищены авторским правом. Разрешается распечатывать бумажные копии данного материала. Любое иное воспроизведение, в электронной или иной форме, а также внесение любых изменений, полностью или частично, в изображения, тексты, графические материалы и данные строго запрещены без предварительного письменного разрешения БКТ. Компания Balkrishna Industries Limited (БКТ) оставляет за собой право изменять любые сведения, содержащиеся в данной публикации, без предварительного уведомления. Компания БКТ не несет ответственности за точность или корректность информации или иллюстраций, содержащихся в данном документе. БКТ опровергает любую прямую или косвенную ответственность за материальный ущерб или личные травмы, которые могут возникнуть прямо или косвенно вследствие использования информации, содержащейся в данном документе. По всем вопросам, связанным с конкретными условиями эксплуатации, всегда обращайтесь к производителю вашего транспортного средства или оборудования.

RU – 15/07/2026

ЗУРЛЫК	LI/SS	ДИСК		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	ВЕРСИЯ
		РЕК. ОБОД	АЛТ. ОБОД						
									
380/85 R 28 (14.9 R 28)	133 A8/B	W 12	W 11 W 13	15.4	53.4	24.3	162.5	650	STD
340/85 R 28 (13.6 R 28)	127 A8/B	W 12	W 11	13.9	50.7	23.6	153.9	625	STD
420/85 R 28 (16.9 R 28)	139 A8/B	W 15 L	W 14 L W 13	17.7	56.1	25.2	168.3	675	STD
Ø30"	420/85 R 30 (16.9 R 30)	W 15 L	W 14 L W 13	17.7	58.1	25.8	173.1	700	STD
	460/85 R 30 (18.4 R 30)	W 16 L	W 15 L W 14 L	18.7	60.8	27.4	183.0	725	STD

STD: STANDARD

ТЕХНОЛОГИИ		ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ	
			
			
A8/B		145 lbs	

Допустимые допуски: O.O. 2%–S.W. 2%–RC 2,5%–LI/SS индекс нагрузки/скорости, S.W. ширина шины O.O. наружный диаметр шины: SLR статический радиус, RC длина окружности качения ; индекс SRI