


# AS 504

<b>TIRE SIZE</b>	<b>10.0/75 - 15.3</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 BIAS
<b>MACHINERY</b>	LEVANTADOR TELESCÓPICO / REBOQUE PARA OS CAMPOS / IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS / LEVANTADOR TELESCÓPICO
<b>VERSÃO</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS DRIVE WHEEL</b>	118 A8
<b>LI/SS FREE ROLLING</b>	130 A8



## DIMENSÕES US STANDARD

<b>CÓDIGO USA</b>	94018598	<b>RC (IN)</b>	94.6
<b>SW (IN)</b>	10.4	<b>RIM REC</b>	9.00
<b>OD (IN)</b>	30.9	<b>ECE</b>	E4-106R-001545
<b>SLR (IN)</b>	14.2	<b>PR</b>	14

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	80
5 FR	5860
15 FR	4980
20 FR	4700
25 FR	4190
5 DW	4080
15 DW	3460
20 DW	3260
25 DW	2910

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.