



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 55 M



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

EARTHMAX SR 55 M

RADIAL OTR TIRES



IT EARTHMAX SR 55 M è uno pneumatico radiale *All Steel*, sviluppato specificatamente per pale cariatrici e pale LHD impiegate in ambienti minerari sotterranei e di riciclaggio particolarmente impegnativi. Grazie alla riprogettazione dell'indicatore di usura del battistrada, ora integrato nelle scanalature circolari, lo pneumatico presenta un disegno completamente chiuso e liscio, che migliora significativamente la resistenza ai danni e prolunga la vita utile dello pneumatico. La profondità extra del battistrada di EARTHMAX SR 55 M garantisce inoltre una durabilità eccezionale, minimizzando il rischio di tagli e strappi, anche nelle condizioni operative più difficili.



Radiale

L-5S

A2

188

Technologies



Pneumatico liscio



All Steel



Battistrada extra profondo

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Elevata resistenza alla perforazione



Durabilità

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W.	O.D.	SLR	RC	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
								(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		Raccomandato	Ammesso
Ø 25"	17.5 R 25	TL	L-5S	***	188 A2	CRC	-	455	1400	630	4211	68	14.00/1.5	-

CRC: Cut Resistance Compound



Tolleranze: O.D. ± 2% - O.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento