


MP 567

TIRE SIZE	12.0/75 - 18
UM	US STANDARD
CONSTRUCTION	 BIAS
MACHINERY	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
VERSION	IMPLEMENT
TIRE TYPE	TL
LI/SS DRIVE WHEEL	126 A8
LI/SS FREE ROLLING	139 A8



РАЗМЕРЫ US STANDARD

USA CODE	94067541	RC (IN)	107.2
SW (IN)	11.7	RIM REC	W 9
OD (IN)	36.0	RIM ALT	9; 11
SLR (IN)	16.8	ECE	E11-106R-006701

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	58
25 FR	5360
25 DW	3740

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.