

# MP 567

<b>TIRE SIZE</b>	<b>12.5 - 18</b>
<b>UM</b>	IS STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	⊠ BIAS
<b>MACHINERY</b>	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК / УНИВЕРСАЛЬНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
<b>VERSION</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TT



## РАЗМЕРЫ IS STANDARD

<b>SW (MM)</b>	325	<b>RIM REC</b>	11
<b>OD (MM)</b>	990	<b>RIM ALT</b>	12 SDC
<b>SLR (MM)</b>	450	<b>ECE</b>	E4-54R-0022627
<b>RC (MM)</b>	2940	<b>PR</b>	12

## LOAD CAPACITY (KG/TIRE)

<b>KM/H / BAR</b>	<b>3.50</b>
90	1950
40	2245

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.