

SNOW - RIDE (B)

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



Technologies



Snömönster

Performance



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Hållbarhet



Tung



Is och snö



Stabilitet



SNOW - RIDE (B)

🇸🇪 SNOW-RIDE är särskilt lämpat för körning av kompaktlastare i vinterväglag. Däcket har utmärkt dragförmåga och är idealiskt för användning på is och snö. Det specialdesignade mönstret eliminerar halkrisken.

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglöst)	PR	LI/SS	Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FÅLG	
										Rek.	Alt.
Ø 17.5"	14 - 17.5	TL	14	155 A2	STD	354	920	-	-	10.50	-
	NEWSIZE										
Ø 24"	16.9 - 24	TL	12	149 A8	STD	429	1310	602	3908	DW 15 L	DW 14 L
	18.4 - 24	TL	12	155 A8	STD	480	1375	617	4050	DW 16 L	DW 15 L
Ø 25"	15.5 - 25	TL	12	-	STD	395	1280	569	3818	12.00/1.3	-
	17.5 - 25	TL	12	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	17.5 - 25	TL	16	-	STD	445	1348	608	4044	14.00/1.5	-
	20.5 - 25	TL	16	-	STD	537	1492	652	4423	17.00/2.0	17.00/1.7
	23.5 - 25	TL	16	-	STD	612	1630	693	4800	19.50/2.5	-

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa