

MP 567

| | |
|---------------------------|---|
| TIRE SIZE | 10.0/75 - 15.3 |
| UM | US STANDARD |
| CONSTRUCTION | ❖ BIAS |
| MACHINERY | MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / MAȘINI DE IMPLEMENTARE / ÎNCĂRCĂTOR TELESCOPIC / VEHICUL UNIVERSAL |
| VERSION | IMPLEMENT |
| TIRE TYPE | TL |
| LI/SS DRIVE WHEEL | 118 A8 |
| LI/SS FREE ROLLING | 130 A8 |



DIMENSIUNI US STANDARD

| | | | |
|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| USA CODE | 94057566 | RC (IN) | 94.5 |
| SW (IN) | 10.2 | RIM REC | 9.0 |
| OD (IN) | 30.5 | ECE | E11-106R-003528 |
| SLR (IN) | 14.4 | PR | 14 |

LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

| MPH / PSI | 80 |
|-----------|------|
| 25 FR | 4190 |
| 25 DW | 2910 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.