

# AGRIMAX TURF RT 333

<b>TIRE SIZE</b>	<b>200/70 R 16</b>
<b>UM</b>	US STANDARD
<b>CONSTRUCTION</b>	 RADIAL
<b>MACHINERY</b>	VENDEMMIATRICE / MACCHINA PER IL RACCOLTO DI FRUTTETI / TRATTORINO / TRATTORE / MIETITREBBIA
<b>VERSIONE</b>	STANDARD
<b>TIRE TYPE</b>	TL
<b>LI/SS</b>	94 A8/B



## DIMENSIONI US STANDARD

<b>CODICE USA</b>	94074136	<b>RC (IN)</b>	80.9
<b>SW (IN)</b>	7.9	<b>RIM REC</b>	W 6
<b>OD (IN)</b>	27.0	<b>ECE</b>	E11-106R-008659
<b>SLR (IN)</b>	12.5	<b>TRA CODE</b>	R1W

## LOAD CAPACITY (LBS/TIRE)

MPH / PSI	9	12	15	17	20	23	29	35
<b>30</b>	690	800	930	1040	1160	1280	1380	1480
<b>25</b>	690	800	930	1040	1160	1280	1380	1480
<b>20</b>	750	860	990	1110	1250	1370	1480	1590
<b>5 LT</b>	940	1080	1230	1390	1550	1710	1850	1980
<b>5 HT</b>	750	860	990	1110	1250	1370	1480	1590

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.