

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX
RADIAL TRACTOR TIRES

AGRIMAX RT 765



AGRIMAX RT 765, un pneu de la série 70 de BKT, est idéal pour équiper les tracteurs les plus modernes utilisés dans les applications lourdes, telles que traitements de terrains, déplacements aux champs et sur route, vendange et pulvérisations. La large zone de contact garantit une traction et un confort optimaux sur toutes les surfaces et à tout moment. Le pneu se distingue de par ses excellentes qualités d'autonettoyage et le compactage du sol réduit. Deux tailles sont disponibles avec la technologie de ceintures en acier.



TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION	
		JANTE REC.	JANTE ALT.							
										
Ø16"	220/70 R 16	99 A8/B	W 7	W 8	8.7	28.1	12.8	84.4	340	STD
	200/70 R 16	94 A8/B	W 6	W 7	7.8	27.0	12.4	81.1	330	STD
	240/70 R 16	104 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	9.6	29.2	13.2	85.7	350	STD
	280/70 R 16	112 A8/B	W 9	W 8 W 8 L W 10	11.1	31.4	14.0	93.3	380	STD
	260/70 R 16	109 A8/B	W 8	W 8 L W 9 L	10.2	30.3	13.6	89.9	370	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
  R1W		  	Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

	TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
										
Ø18"	280/70 R 18	114 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	33.4	15.0	100.3	400	STD
Ø20"	360/70 R 20	129 A8/B	W 11	W 10 W 12	14.1	41.0	18.5	122.9	475	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	35.4	16.1	106.5	450	STD
	280/70 R 20	116 A8/B	W 9	W 8 W 10	10.8	35.4	16.1	106.5	450	SPL
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	10.2	34.3	15.8	103.9	425	SPL
	380/70 R 20	132 A8/B	W 12	W 11 W 13	15.0	42.6	19.0	126.5	525	STD
	320/70 R 20	123 A8/B	W 10	W 9 W 11	12.6	38.7	17.5	115.7	475	STD
	260/70 R 20	113 A8/B	W 8	9 W 9	10.2	34.3	15.8	103.9	425	STD
	300/70 R 20	120 A8/B	W 9	W 10	11.6	37.5	16.9	112.4	450	STD
	380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	15.0	46.9	21.2	140.2	575	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIES			PERFORMANCE		
				Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI	
					

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		JANTE REC.	JANTE ALT.						
									
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	14.1	45.4	20.4	133.7	550	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	STD
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	STD
420/70 R 24	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	SPL
420/70 R 24	130 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	49.1	21.8	144.9	600	SPL
360/70 R 24	122 D	W 11	W 10 W 12	14.1	45.4	20.4	133.7	550	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	12.6	43.1	19.8	127.8	525	SPL
320/70 R 24	116 D	W 10	W 9 W 11	12.6	43.1	19.8	127.8	525	STD
480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	51.8	22.8	153.3	625	SPL
380/70 R 24	125 D	W 12	W 11 W 13	15.0	46.9	21.2	140.2	575	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
 R1W  D	 180 lbs		Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

	TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
										
	480/70 R 24	138 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	51.8	23.0	153.5	625	STD
Ø28"	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 W 12	14.1	49.3	22.8	148.3	600	SPL
	480/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	55.9	25.0	164.8	675	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	53.1	23.8	158.3	650	SPL
	600/70 R 28	157 D	DW 18 L	DW 20 B	23.3	61.1	27.4	184.7	725	STD
	420/70 R 28	133 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	53.1	23.8	158.3	650	STD
	360/70 R 28	125 D	W 11	W 10 W 12	14.1	49.3	22.8	148.3	600	STD
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 W 13	15.0	50.9	23.1	152.9	625	SPL
	380/70 R 28	127 D	W 12	W 11 W 13	15.0	50.9	23.1	152.9	625	STD
	480/70 R 28	140 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	55.9	25.0	164.8	675	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			
			

Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

	TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
										
Ø30"	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	55.0	24.8	164.3	675	STD
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.1	63.1	28.0	188.0	750	SPL
	600/70 R 30	152 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.1	63.1	28.0	188.0	750	STD
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	58.2	25.9	172.1	700	SPL
	480/70 R 30	141 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	58.2	25.9	172.1	700	STD
	420/70 R 30	134 D	W 13	W 12 W 14 L	16.5	55.0	24.8	164.3	675	SPL
Ø34"	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	64.6	29.1	194.0	775	SPL
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.0	187.9	750	SPL
	520/70 R 34	148 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	64.6	29.1	194.0	775	STD
	480/70 R 34	149 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.0	187.9	750	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIES			PERFORMANCE		
					
					
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI		

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

	TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
			JANTE REC.	JANTE ALT.						
										
	480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.7	188.5	750	SPL
	480/70 R 34	155 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	62.2	28.7	188.5	750	STD
Ø38"	580/70 R 38	180 D	W 18 L	DW 18 L DD 18 L	22.7	71.9	32.3	216.7	875	SB
	480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	66.2	30.1	199.0	800	SPL
	710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	28.2	77.1	33.8	226.4	925	SPL
	650/75 R 38	169 D	DW 21 B	DW 20 B DW 23 B	25.8	76.4	34.4	229.1	925	STD
	710/70 R 38	175 D 178 A8	DW 23 B	-	28.2	77.1	33.8	226.4	925	STD
	710/70 R 38	166 D	DW 23 B	-	28.2	77.1	33.8	226.4	925	SPL
	480/70 R 38	145 D	W 15 L	W 14 L W 16 L	18.9	66.2	30.1	199.0	800	STD
	620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.6	72.2	32.6	220.1	875	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
 R1W  D	 180 lbs		Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		JANTE REC.	JANTE ALT.						
									
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	68.9	31.2	208.7	825	STD
620/70 R 38	170 D	DW 20 B	DW 18 L W 18 L	24.6	72.2	32.6	220.1	875	SPL
520/70 R 38	150 D	W 16 L	W 15 L W 18 L	20.3	68.9	31.2	208.7	825	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	22.7	71.9	32.3	215.4	875	SPL
580/70 R 38	155 D	W 18 L	-	22.7	71.9	32.3	215.4	875	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	226.1	925	STD
620/70 R 42	160 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	226.1	925	SPL
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.3	243.1	975	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.4	925	SPL
650/75 R 42	170 D	DW21B	DW20B DW23B	25.8	80.4	36.1	242.0	975	STD

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
 R1W  D	 180 lbs		
		Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu 0.0. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI	

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026

TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION
		JANTE REC.	JANTE ALT.						
									
710/70 R 42	176 D 179 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.3	243.1	975	STD
710/70 R 42	173 D 176 A8	DW 23 B	DW 25 B	28.2	81.1	36.3	243.1	975	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.5	925	STD
620/70 R 42	173 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.5	925	SPL
620/70 R 42	166 D	DW 20 B	DW 18 L	24.6	76.2	34.5	228.4	925	STD
Ø46"	620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	24.6	80.2	240.4	975	STD
	620/70 R 46	162 D	DW 20 B	-	24.6	80.2	240.4	975	SPL

STD: STANDARD, SB: STEEL BELTED, SPL: SPECIAL

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
 R1W  D	 180 lbs  180 lbs		Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026