

RT 851



RT 851



RT 851 est un pneu R-1 particulièrement conçu pour les tracteurs dans les applications sur pelouses. Le dessin spécial arrondi des crampons a été développé pour limiter tout éventuel dommage à la pelouse et aux plantes qui poussent, en modérant aussi le compactage du sol. La robuste carcasse en nylon avec ceintures résistantes en polyester garantit une traction exceptionnelle et une capacité de charge augmentée.



TAILLE	LI/SS	JANTE		SW (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	SRI index	VERSION	
		JANTE REC.	JANTE ALT.							
										
Ø20"	14.9 L R 20 (375/75 R 20)	119 A8/B	W 13	W 11 W 12 W 14	14.9	43.3	19.6	129.4	525	STD

STD: STANDARD

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			Tolérances admissibles : 0.0. 2%–S.W. 2%–RC 2.5%–LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI
			

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026