

BK 6060



BK 6060



BK 6060 est un pneu qui convient tant aux champs que sur la route, il a t conu pour les remorques et les chargeuses-pelleteuses dans les applications de transport et pour les oprations dexcavation et chargement. Le dessin blocs de sa bande de transport lui garantit un cycle de vie plus long.



TAILLE	TT/TL	PR	LI/SS	JANTE		O.W. (in)	OD (in)	SLR (in)	RC (in)	VERSION
				JANTE REC.	JANTE ALT.					
										
Ø16"	9.00 - 16	TT	16	-	6.50 H	6.00 G	36.4	17.0	112.1	IND

IND: INDUSTRIAL

TECHNOLOGIES		PERFORMANCE	
			 
			
-	-		

Tolérances admissibles : O.O. 2%-S.W. 2%-RC 2.5%-LI/SS indice de charge/vitesse, S.W. largeur du pneu
O.O. diamètre extérieur du pneu : SLR rayon statique, RC circonférence de roulement ; indice SRI

Toutes les images, tous les textes et tous les éléments graphiques contenus dans ce document sont la propriété de BKT et sont protégés par le droit d'auteur. L'impression de copies papier de ce document est autorisée. Toute autre forme de reproduction, électronique ou autre, ainsi que toute modification, partielle ou totale, des images, textes, graphiques et données, est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de BKT. Balkrishna Industries Limited (BKT) se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis tout détail contenu dans la présente publication. BKT n'assume aucune responsabilité quant à l'exactitude ou la justesse des informations ou illustrations contenues dans ce document. BKT décline toute responsabilité directe ou indirecte pour tout dommage matériel ou blessure personnelle pouvant résulter directement ou indirectement de l'utilisation des informations contenues dans ce document. Pour toute question relative à des problèmes opérationnels spécifiques, veuillez toujours consulter le fabricant de votre véhicule ou équipement.

FR – 15/07/2026