



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

US Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

VF480/70R34

LI/SS

166;D

## Dimensioni US Standard

Codice USA	94512331
LS (in)	19.5
DT (in)	62.2
RCS (in)	27.9
CR (in)	186.6
Cerchio cons.	W 18 L
Cerchio alt.	W 16 L; DW 18 L
ECE	E11-106R-0010578

## Portata (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41	46
45	4140	4890	5630	6270	7020	7660	8400	9040	9890	10630
from 40 to 25	4560	5380	6190	6900	7720	8420	9240	9930	10870	11680
20	4650	5490	6320	7030	7870	8590	9410	10130	11090	11920
12	4740	5590	6450	7180	8020	8750	9600	10330	11300	12150
5	5020	5920	6810	7580	8490	9260	10160	10930	11960	12850
*Upto 5 Cyc with front loader	6380	7530	8670	9660	10800	11780	12930	13910	15220	16360
5 HT	4650	5490	6320	7030	7870	8590	9410	10130	11090	11920

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.