



TR 393 (B)

Description

Le TR 393 (B) a été spécialement conçu pour les semoirs, les épandeurs et le déploiement de machines sur route et hors route. La conception spéciale de la bande de roulement offre des propriétés de flottaison et d'autonettoyage optimales, ainsi qu'une longue durée de vie. Grâce à sa vaste surface de contact, le TR 393 (B) assure une excellente traction et minimise le compactage du sol.

UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STUBBLE RESISTANT

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

31x13.50-15

LI/SS

124;B

Dimensions IS Standard

LS (mm)	350
DT (mm)	777
Jante rec.	10 LB
ECE	E11-106R-008131
Code TRA	R3

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	5.20
50	1600

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.