



TR 136

Descrição

TR 136 foi desenvolvido pela BKT para ser utilizado com tratores e reboques nas operações para trabalhar a terra e para o transporte. O pneu assegura uma tração superior em todas as condições operacionais junto com uma ótima resistência a todo o tipo de corte, reduzindo o tempo de paragem da máquina e aumentando a sua produtividade. Graças ao maior número de blocos, TR 136 fornece uma excelente tração, também com cargas elevadas.



UM

IS Standard

Construção

◆ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Trator

Versão	HD
Tipo de pneu	TT
Medida do pneu	16.9-30
LI/SS	137;A6

Dimensões IS Standard

LS (mm)	429
DT (mm)	1485
RCS (mm)	677
CR (mm)	4455
Jante rec.	W 15 L
Jante alt.	W 14 L
ECE	E11-106R-004470
Código TRA	R1

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.70
30	2300

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.