



FL 630 SUPER

Descrizione

FL 630 SUPER è uno pneumatico Flotation idoneo per le applicazioni su campo e su strada con l'impiego di rimorchi, autobotti e spargitori. La sua struttura resistente offre un'eccellente trazione, durabilità e presa perfetta anche in curva e durante le manovre. Il particolare disegno del battistrada è sinonimo di elevata capacità di galleggiamento che riduce la compattazione del suolo oltre a proprietà di autopulitura avanzate. FL 630 SUPER può raggiungere velocità fino a 70 km/h.

UM

US Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Spargitore



Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

600/55R22.5

LI/SS

162;D

Dimensioni US Standard

Codice USA	94056149
LS (in)	23.4
DT (in)	48.5
RCS (in)	22.0
CR (in)	147.9
Cerchio cons.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004759

Portata (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3480	3910	4870	5530	6390	7250	7910	8690	9530
40	3820	4300	5350	6070	7020	7960	8700	9530	10470
30	4630	5200	6470	7350	8500	9630	10530	11540	12680
25	5200	5840	7260	8270	9550	10820	11830	12960	14240
15	6040	6790	8440	9600	11090	12580	13730	15060	16540
5	6890	7740	9620	10930	12630	14330	15650	17160	18850

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.