



RIDEMAX FL 615

Description

RIDEMAX FL 615 est un pneu à flottaison radiale convient pour les essieux tirés des remorques, citernes et épandeurs. La structure avec ceintures d'acier offre une résistance élevée à la perforation ainsi qu'une durabilité accrue et une capacité de charge élevée. RIDEMAX FL 615 assure une faible résistance au roulement sur la route avec des propriétés autonettoyantes exceptionnelles dans les champs. Son épaulement arrondi et la large zone d'empreinte offrent une grande protection du sol.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

Agriculture ■ Remorque

Version STEEL BELTED

Type de pneu TL

Dimension du pneu 800/65R32

LI/SS 190;D

Dimensions US Standard

Code USA	94513925
LS (in)	32.1
DT (in)	72.8
RCS (in)	31.9
CR (in)	220.9
Jante rec.	DW 28 B
Jante alt.	DW 27 B
ECE	E11-106R-0010408

Capacité de charge (US)

mph / psi	15	17	23	29	35	41
40	11450	12850	15660	17770	20570	23370
30	13400	15050	18330	20790	24070	27350
25	14780	16590	20200	22920	26530	30150
20	16160	18130	22090	25050	29010	32960
15	16730	18770	22870	25940	30040	34130
10	17420	19540	23810	27010	31270	35530
5	18780	21090	25680	29130	33730	38330

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.