



AW 702



AW 702 a fost dezvoltată pentru utilaje, remorci și prese de balotat în aplicații de cultivare a solului și transport. Această anvelopă pentru sarcini grele a fost proiectată de BKT pentru a oferi un nou nivel de durabilitate. AW 702 este disponibilă în diferite versiuni pentru a satisface nevoile specifice ale utilizatorului final: o versiune cu bandă de aramidă este disponibilă pentru cei care au nevoie de o rezistență sporită la perforare, versiunea HD are un compus special rezistent la tăiere și așchiere, în timp ce versiunea specială oferă o rezistență extraordinară la miriște.

US Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Presă de balotat, Industrial ▪ Remorcă

Version STANDARD

Tire Type TT

10.0/75-15.3

undefined US Standard

| | |
|----------|----------------|
| USA Code | 94009107 |
| SW (in) | 10.8 |
| OD (in) | 29.9 |
| SLR (in) | 13.8 |
| RC (in) | 87.1 |
| Rim Rec | 9.00 |
| ECE | E4-106R-001896 |

Load Capacity (US)

| | |
|-----------|------|
| mph / psi | 80 |
| 5 FR | 5860 |
| 15 FR | 4980 |
| 20 FR | 4700 |
| 25 FR | 4190 |

24-03-2026