



IS standard



GROWING TOGETHER

PL 846



ÜRÜN VERİ SAYFASI



Çift Yönlü



PL 846

PL 846 toprak işleme uygulamalarında kullanılan tatbik makineleri için özel olarak tasarlanmıştır. Kusursuz istikrar ve olağanüstü çekiş gücünün yanı sıra kesilme ve parçalanmalara karşı yüksek dayanıklılığa sahiptir. PL 846 kayalık yüzeyler için ideal lastiktir.

Performans



Kesilme ve Kopma Direnci



Dayanıklılık



Sert Kayalık Yüzey



Çekiş

	Lastik ebadı	JANT		K.E. (mm)	T.Ç. (mm)	SYY (mm)	ÇU (mm)	Sürüm	PR	Tip	LI/SS
		Önr.	Alt.								
Ø 9"	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	10	TT	-
	6.00 - 9	4.00 E	-	160	540	-	-	STD	12	TT	-
Ø 10"	7.50 - 10	5.50 F	-	209	634	-	-	STD	12	TL	-
	NEWSIZE										

STD: Standart



Töleranslar: T.Ç. $\pm 2\%$ - K.E. $\pm 2\%$ - ÇU $\pm 2,5\%$ - LI/SS = Yük Endeksi / Hız Sembolü; K.E. = Kesit Eni; T.Ç. = Toplam Çap; SYY = Sabit Yüklü Yarıçap; ÇU = Çevresel Uzunluk