



AW 729

Descripción

El AW 729 es un neumático agrícola diseñado específicamente para aplicaciones de transporte, cosecha de heno, empacado y labranza de tierras. Su diseño de hombro redondeado y banda de rodadura con tres surcos centrales proporciona una baja compactación del suelo y evita daños en el campo. El AW 729 es el neumático ideal para la agricultura moderna y es adecuado tanto para usarse tanto en carretera como fuera de ella.

UM

IS Standard

Construcción

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

500/50-17

LI/SS

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	500
DT (mm)	945
REC (mm)	426
CR (mm)	2885
Llanta rec.	16.00
ECE	E11-106R-006616

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	2.80
10 FR	4550
25 FR	3870
30 FR	3640
40 FR	3250
10 DW	3220
25 DW	2735
30 DW	2575
40 DW	2300

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.