



AGRIMAX SPARGO



AGRIMAX SPARGO är BKT:s specialdäck för arbeten med radgrödor. Det är konstruerat för att höja produktiviteten på åkern och samtidigt bevara jorden på lång sikt. Tack vare VF-teknologin erbjuder däckets högre lastkapacitet vid standardluftryck. Det robusta däckhöljet och extra många däckklackar ger AGRIMAX SPARGO enastående hållbarhet kombinerat med tillförlitlig stabilitet, både på åkern och under vägtransporter.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

VF480/95R50

181;D

undefined IS Standard

SW (mm)	479
OD (mm)	2182
SLR (mm)	991
RC (mm)	6606
Rim Rec	DW 16 L
Rim Alt	DW 15 L
ECE	E11-106R-0010083
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	4045	4500	5035	5495	5800	6025	6255	6485	6790	7095	7325	7630
From 65 to 40	4375	4865	5445	5940	6270	6515	6765	7015	7345	7675	7920	8250
30	4460	4960	5550	6060	6400	6645	6900	7155	7490	7825	8080	8415
20	4550	5060	5660	6180	6525	6775	7035	7295	7635	7980	8240	8580
10	4810	5350	5985	6535	6900	7165	7440	7715	8075	8440	8715	9075

24-03-2026