



IS standard



GROWING TOGETHER

LIFT STAR PLUS



PRODUKTDATENBLATT



Bias



LIFT STAR PLUS

LIFT STAR PLUS ist ein Diagonalreifen, der speziell für Teleskoplader entworfen wurde, die bei anspruchsvollen Straßenbauarbeiten oder anderen harten Anwendungen zum Einsatz kommen. Die Niedrigprofil-Seitenwand wartet mit hervorragender Stabilität bei hohen Hebearbeiten auf, während das nicht richtungsgebundene Laufflächenmuster mehr Flexibilität bei der Montage gewährleistet. Darüber hinaus bietet die speziell entworfene Flanke zusätzlichen Schutz vor Schnitten und Durchstichen.

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



Stabilität

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene 	Zugelassene
Ø 28"	370/75 - 28	TL	14	-	STD	365	1270	583	3851	11.00	-
	400/75 - 28	TL	16	-	STD	400	1318	592	3944	12.00 GR	-

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung