



AS 504

Description

AS 504 est un pneu agro-industriel essentiellement conçu pour les opérations de travail de la terre, de manutention de matériaux et les outils agricoles. Ce pneu qui se distingue de par ses excellentes propriétés d'auto-nettoyage et par une adhérence améliorée, est idéal pour les remorques aux champs et les chargeurs télescopiques. AS 504 est disponible en différentes versions pour répondre aux exigences spécifiques de l'utilisateur : une version « HD » avec mélange particulièrement résistant aux coupures et déchirures, tandis que une version « spécial » avec une carcasse renforcée qui assure un cycle de vie plus long.



UM

IS Standard

Construction

⌘ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Chargeuse télescopique, Industriel ■ Chargeuse télescopique

Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

15.0/55-17

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	380
DT (mm)	890
RCS (mm)	395
CR (mm)	2608
Jante rec.	13.00
Jante alt.	13
ECE	E4-106R-001572

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.60
10 FR	3605
25 FR	3065
30 FR	2885
40 FR	2575
10 DW	2520
25 DW	2140
30 DW	2010
40 DW	1800

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.