



FLOTATION V LINE



Beschreibung

FLOTATION V LINE wurde speziell für Anhänger in Transportanwendungen entworfen. Er bietet hohe Flotationsfähigkeit und schützt Ihr Feld durch geringe Bodenverdichtung. Mit FLOTATION V LINE können sie große Lasten bei niedrigem Reifendruck befördern und somit die Produktivität Ihres Betriebs maximieren.

UM

US Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger

Version

STANDARD

Reifentyp

TL

Reifengröße

550/60-22.5

LI/SS

Abmessungen US Standard

USA-Code	94006229
QSB (in)	21.7
AD (in)	48.8
SLR (in)	21.3
RU (in)	146.7
Felge empf.	AG 16.00

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	22	26	30
5 FR	11410	12690	13890
10 FR	10260	11420	12500
20 FR	9130	10150	11110
25 FR	8150	9060	9920
30 FR	7330	8160	8820
5 DW	7980	8880	9720
10 DW	7180	8000	8750
20 DW	6380	7110	7780
25 DW	5700	6350	6940
30 DW	5130	5710	6170

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.