



RIB 900

Descrição

RIB 900 é um pneu apropriado para o transporte, para trabalhar o terreno, bem como para a recolha da palha com reboques, implementos agrícolas e compressores de palha. O pneu fornece uma capacidade elevada de carga e um ciclo de vida prolongado.

UM

IS Standard

Construção

❖ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Enfardadeira de feno



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	400/60-15.5
LI/SS	

Dimensões IS Standard

LS (mm)	405
DT (mm)	875
RCS (mm)	380
CR (mm)	2564
Jante rec.	AG 13.00
ECE	E4-106R-001551

Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	3.60
10 FR	4060
25 FR	3450
30 FR	3250
40 FR	2900

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.