



TR 270

Descriere

TR 270 este o anvelopă de tractor potrivită pentru aplicații de cultivare a solului. Este special concepută pentru a oferi performanțe maxime pe sol umed și ud. În aceste condiții de sol, este necesară o anvelopă care oferă o aderență superioară și caracteristici îmbunătățite de auto-curățare. TR 270 îndeplinește perfect toate aceste caracteristici. nbsp;

UM

US Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Tractor



Version	STANDARD
Tire Type	TL
Dimensiune anvelopă	18.4-30
LI/SS	135;A8

Dimensiuni US Standard

USA Code	94038398
SW (in)	18.3
OD (in)	62.2
SLR (in)	28.3
RC (in)	188.5
Rim Rec	DW 16 L; DW 16 A
Rim Alt	W 15 L; DW 15 A
ECE	E11-106R-003557
TRA Code	R2

Load Capacity (US)

mph / psi	20
25	4800

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.