



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 630 SUPER



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



182

Technologies



Cinturón de acero



Talón reforzado



Alta velocidad

Performance



Durabilidad



Protección del campo



Excelentes propiedades de flotación



Auto limpieza



Tracción



FL 630 SUPER

FL 630 SUPER es un neumático de flotación particularmente idóneo para utilizarlo con remolques, auto cisternas y pulverizadores. Su estructura resistente proporciona una excelente tracción y un agarre perfecto incluso en las curvas y durante las maniobras. El particular dibujo de la banda de rodadura garantiza una perfecta adherencia en cualquier tipo de terreno, así como avanzadas propiedades de auto-limpieza. FL 630 SUPER permite velocidades hasta 70 km/h.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 22.5"	560/60 R 22.5	165 D	AG 16.00	17.00 ; 20.00	543	1244	549	3785	600	STD
	560/60 R 22.5	161 D	AG 16.00	17.00 ; 20.00	543	1244	549	3785	600	STD
	580/65 R 22.5	166 D	AG 18.00	AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00	577	1326	594	4058	625	STD
	580/65 R 22.5	174 D	AG 18.00	AG 16.00 ; AG 17.00 ; AG 20.00	582	1326	594	4058	625	STD
	600/50 R 22.5	159 D	AG 20.00	-	611	1170	518	3533	550	STD
	600/55 R 22.5	162 D	AG 20.00	-	595	1232	560	3757	575	STD
Ø 26.5"	600/55 R 26.5	165 D	AG 20.00	-	611	1333	606	4078	625	SB
	600/55 R 26.5	177 D	AG 20.00	-	611	1333	604	4104	625	HD
	650/55 R 26.5	169 D	AG 20.00	-	645	1389	627	4258	650	STD
	650/55 R 26.5	178 D	AG 20.00	-	645	1389	628	4292	650	HD
	650/65 R 26.5	174 D	AG 20.00	-	645	1519	684	4653	725	STD
	710/50 R 26.5	170 D	AG 24.00	AG 20.00	727	1383	626	4237	650	STD
	750/45 R 26.5	170 D	AG 24.00	-	754	1349	606	4147	650	STD
	750/60 R 26.5	180 D	AG 24.00	-	754	1574	694	4800	725	STD

STD: Standard - HD: Heavy Duty - SB: Steel Belted

Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura



Radial



182

Technologies



Cinturón de acero



Talón reforzado



Alta velocidad

Performance



Durabilidad



Protección del campo



Excelentes propiedades de flotación



Auto limpieza



Tracción



	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
Ø 30.5"	650/65 R 30.5	176 D	AG 20.00	-	645	1621	734	4976	775	STD
	710/50 R 30.5	173 D	AG 20.00	AG 24.00	686	1485	676	4550	700	SB
	NEW SIZE									
	750/60 R 30.5	181 D	AG 24.00	-	754	1675	746	5115	800	STD
	850/50 R 30.5	182 D	AG 28.00	-	860	1625	722	4895	775	STD

STD: Standard - SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura