



## RIDEMAX FL 693 M

### Descrizione

RIDEMAX FL 693 M è lo pneumatico ideale per chi deve percorrere frequentemente tratti stradali con rimorchi/autobotti. Sviluppato per un utilizzo del 75% su strada, RIDEMAX FL 693 M mostra delle prestazioni eccellenti su strada, dando la priorità al comfort e alle proprietà di autopulitura. L'indice di velocità classe D/E della gamma è sinonimo di velocità più elevate sui percorsi stradali con significativo risparmio di tempo. La bassa resistenza al rotolamento contribuisce ad un consumo minore di carburante, mentre il tallone rinforzato e le cinture in acciaio garantiscono una durabilità superiore.

### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Autobotte



|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Versione              | STANDARD  |
| Tipo di pneumatico    | TL        |
| Dimensioni pneumatico | 500/50R17 |
| LI/SS                 | 156;D     |

# Dimensioni IS Standard

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| LS (mm)       | 503             |
| DT (mm)       | 932             |
| RCS (mm)      | 422             |
| CR (mm)       | 2880            |
| Cerchio cons. | 16.00           |
| ECE           | E11-106R-007200 |

## Portata (IS)

| km/h / bar | 0.8  | 1.2  | 1.6  | 2.0  | 2.4  | 2.8  | 3.2  | 3.6  | 4.0  | 4.5  | 5.0  |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70         | 1095 | 1385 | 1675 | 1860 | 2150 | 2440 | 2695 | 2950 | 3240 | 3460 | 3640 |
| 65         | 1200 | 1520 | 1840 | 2040 | 2360 | 2680 | 2960 | 3240 | 3560 | 3800 | 4000 |
| 50         | 1455 | 1840 | 2230 | 2470 | 2860 | 3245 | 3585 | 3925 | 4310 | 4600 | 4840 |
| 40         | 1635 | 2070 | 2505 | 2775 | 3210 | 3645 | 4030 | 4410 | 4845 | 5170 | 5440 |
| 25         | 1900 | 2405 | 2910 | 3225 | 3730 | 4235 | 4680 | 5120 | 5625 | 6005 | 6320 |
| 10         | 2160 | 2740 | 3315 | 3675 | 4250 | 4825 | 5330 | 5835 | 6410 | 6840 | 7200 |

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.